

団体別入札物品一覧表

団体別入札物品一覧表

	ワイヤーメッシュ柵 申 請 団 体	延長	ワイヤー メッシュ柵	鋼管支柱	支柱キャップ	打込支柱	鋼管パイプ	亀甲金網	メッシュパネル 結束線	アンカーピン 板羽根付	納期
		m	枚	本	個	本	本	m	本	本	
1	市塚地区鳥獣対策事業	3,032	1,516	1,517	1,517	1,517	758	3,032	10,612	4,548	1 2月2 6日
2	湯川柵組合	228	114	115	115	115	57	228	798	342	1 2月2 6日
3	湯川牧山柵組合	1,516	758	759	759	759	379	1,516	5,306	2,274	1 2月2 6日
4	霊安寺柵組合	1,950	975	976	976	976	488	1,950	6,825	2,925	1 2月2 6日
5	田原代柵組合	368	184	185	185	185	92	368	1,288	552	1 2月2 6日
6	柿梅生産組合	5,572	2,786	2,787	2,787	2,787	1,393	5,572	19,502	8,358	1 2月2 6日
7	火打団地1	3,862	1,931	1,932	1,932	1,932	966	3,862	13,517	5,793	1 2月2 6日
8	大深柵組合	460	230	231	231	231	115	460	1,610	690	1 2月2 6日
9	北曾木獣害防止有志会	1,846	923	924	924	924	462	1,846	6,461	2,769	1 2月2 6日
10	西吉野柵設置組合	1,098	549	550	550	550	275	1,098	3,843	1,647	1 2月2 6日
11	滝柵組合	2,346	1,173	1,174	1,174	1,174	587	2,346	8,211	3,519	1 2月2 6日
12	滝自治会	1,656	828	829	829	829	414	1,656	5,796	2,484	1 2月2 6日
13	平沼田自治会	2,842	1,421	1,422	1,422	1,422	711	2,842	9,947	4,263	1 2月2 6日
14	夜中自治会	2,858	1,429	1,430	1,430	1,430	715	2,858	10,003	4,287	1 2月2 6日
15	奥谷上北組合	1,770	885	886	886	886	443	1,770	6,195	2,655	1 2月2 6日
16	百谷耕作地	766	383	384	384	384	192	766	2,681	1,149	1 2月2 6日
17	南山柵組合	776	388	389	389	389	194	776	2,716	1,164	1 2月2 6日
18	日裏柵組合	430	215	216	216	216	108	430	1,505	645	1 2月2 6日
19	百谷生産組合	1,680	840	841	841	841	420	1,680	5,880	2,520	1 2月2 6日
	合計	35,056	17,528	17,547	17,547	17,547	8,769	35,056	122,696	52,584	

入札物品一覧表

件名：令和7年度鳥獣侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)購入

No	品名	規格	納入場所	納品合計 数量	単位	同等品 (可・不可)	耐用 年数
1	ワイヤーメッシュ柵	ワイヤーメッシュ柵の材質は溶接金網とし、降雨・降雪及び日射等の気象要因に対しても亜鉛メッキ等により、十分な安定性を有するものとする。 ●本体：H1,875mm以上×W2,100mm以上のうち下部突き出し75mm以上（亜鉛メッキ処理） ●使用素線：径をφ5mmのスクリーンメッシュ（ねじり角鉄線を用いた溶接金網 JIS G 3559）とする。 ●使用素線はねじり角鉄線に成型後めっきしたものであること。 （めっき後に成型したものは、めっきの剥離・劣化の恐れがあるため認めない） 線材の引張強度 引張強さ×φ5mmと比較した断面積の割合≧390N/mm ² 溶接せん断強度 せん断強さ×φ5mmと比較した断面積の割合≧220N/mm ² ※線径をφ5mm未満で納品する場合、引張強度試験、溶接せん断強度試験 については、公的機関もしくはそれに準ずる機関での試験した結果を提出すること。メーカーでの試験結果は不可とする。 ・またJIS G3547（亜鉛めっき鉄線）の規定する亜鉛めっき特性に準拠した素材を使用すること。具体的には以下①および②の要件を満たすこと。 ①JIS G3547 11.4で定める試験により、耐用年数14年以上と認められる値よりも厚いめっき厚の規格値によって製造されたもの。 ②JIS G3547 11.4で定める試験により、巻き付けた部分のめっきに著しいき裂または剥離が生じないこと。 ●耐腐食処理として亜鉛メッキ処理等を有していること。 ●下部より50cmは目合110mm×100mm角以下であること。 ●下部より50cm以上は、目合110mm×220mm角以下であること。	別途指定する 場所へ部材毎納品	17,528	枚	可	14年
2	鋼管支柱	地元施工のため、施工が容易な分離式（差込み式）支柱とする。 ●鋼管支柱：φ38.1mm 厚さ t＝1.0mm以上 長さ H＝1,800mm以上（亜鉛メッキ処理）		17,547	本	可	
3	支柱キャップ	●NO.2に対応する樹脂製のものとする。（キャップの色は赤、紫、橙、黄、緑、青、白、黒、茶色、ダークグレー以外とする。）		17,547	個	可	
4	打込支柱	●打込支柱：□25mm×25mm以上 厚さ t＝1.6mm 長さ H＝990mm以上 亜鉛メッキ処理		17,547	本	可	
5	鋼管パイプ	野生獣によるパネルの持ち上げを防止するためパネルの下部にパイプを設置する構造とする。 ●鋼管パイプ φ19.1mm以上 厚さ1.2mm以上 長さ 4,000mm（亜鉛メッキ処理） ※ジョイント部は専用の金具で固定。もしくはパイプを差し込んで繋げる構造とする。金具を使用する場合は、金具を部品に含む。		8,769	本	可	
6	亀甲金網	野生獣の接触等に対して必要な強度・変形特性を有し、勾配や隙間への対応また後の管理も考慮し、地表になじむ構造（亀甲金網）のものとする。 ●亀甲金網 φ2.0mm以上 幅330mm以上 目合60mm目以下（亜鉛メッキ処理）		35,056	m	可	
7	メッシュパネル結束線	・ワイヤーメッシュ柵と鋼管支柱との上部、中断部及び最下部で結束できるものとする。 ・ワイヤーメッシュ柵と亀甲金網と鋼管支柱を最下部で結束できるものとする。 ●#18 長さ750mm ステンレス製であること。		122,696	本	可	
8	アンカーピン板羽根付	●φ9mm以上 長さ440mm以上（亜鉛メッキ処理）鉄製であること		52,584	個	可	