

凡 例			
DP (A)	125 φ アルミ種 (アクリル焼付塗装) バンドレスタイプ (中継ドレイン)		A 屋内消火栓 W1050xD200 (消火器BOX付)
DP (B)	100 φ アルミ種 (アクリル焼付塗装) バンドレスタイプ (中継ドレイン)		B 屋内消火栓 W 750xD200
DP (C)	125 φ 銅管製堅種 防露巻		分電盤 1FW800xD200, 2・3FW600xD200
DP (D)	100 φ 銅管製堅種 防露巻		消火器BOX (埋込)
RD (A)	125 φ 鉄鉄製	RD (B)	100 φ 鉄鉄製
RD (C)	75 φ 鉄鉄製	RD (D)	125 φ 鉄鉄製 (種材同材)
OF	オーバーフロー管		SUS細目グレーチング
◇	SUS製丸環		タラップA
			タラップB

壁凡例	注記	注記	注記
	LGS一般壁 両面GB-R t 12.5+ t 9.5 (ボード天井まで、LGSスラブまで)		杉板化粧打放し
	LGS一般壁 片面GB-R t 12.5+ t 9.5 (ボード天井まで、LGSスラブまで)		GL工法 (断熱有)
	LGS耐火間仕切壁 片面GB-F t 21+21 (スラブまで) FP060NP-0007		GL工法 (断熱なし)
	LGS耐火間仕切壁 両面GB-F t 12.5+ t 12.5 (スラブまで) FP060NP-0289		RC素地
	LGS耐火遮音間仕切壁 両面GB-F t 12.5+ t 12.5 (LGSチドリ、創充填、スラブまで) FP060NP-0175 TLD50		壁補強下地鋼板 t=1.2 W=200 特記なき場合 FL+1800天端(五條市エリア) FL+1800芯(奈良県エリア)

