

| 凡 例   |                                        |  |   |                            |  |   |                                |  |                                                                               |
|-------|----------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| DP(A) | 125φ アルミ種 (アクリル焼付塗装) バンドレスタイプ (中継ドレイン) |  | A | 屋内消火栓 W1050xD200 (消火器BOX付) |  | B | 屋内消火栓 W 750xD200               |  | 仕上天: FLからの仕上レベルを示す。スラブ天: FLからのスラブレベルを示す<br>※ 特記なき仕上レベルはFL±0とし、スラブレベルはFL-20とする |
|       | 100φ アルミ種 (アクリル焼付塗装) バンドレスタイプ (中継ドレイン) |  | B |                            |  | D | 分電盤 1FW800xD200, 2・3FW600xD200 |  | 化粧床下点検口 600×600                                                               |
| DP(C) | 125φ 鋼管製縦樋 防露巻                         |  | E |                            |  | F | 分電盤 1FW800xD200, 2・3FW600xD200 |  | 床下点検口 マンホール 600φ                                                              |
| DP(D) | 100φ 鋼管製縦樋 防露巻                         |  | F | STP                        |  | G | 消火器BOX(埋込)                     |  | 0Aフロアの範囲を示す                                                                   |
| RD(A) | 125φ 鋳鉄製                               |  | H | RD(B)                      |  | I | スチールパーティション                    |  | ユニットフロアの範囲を示す                                                                 |
| RD(C) | 75φ 鋳鉄製                                |  | I | RD(D)                      |  | J | 視覚障害者用SUS製点字紙                  |  | 床空間間仕切 (スタイロフォームt150)                                                         |
| OF    | オーバーフロー管                               |  | K |                            |  | L | SUS細目グレーチング                    |  | 額縁孔あけ加工 25x750 上下2ヶ所                                                          |
| ◇     | SUS製丸環                                 |  | M |                            |  | N | トラップA                          |  |                                                                               |
|       |                                        |  |   |                            |  | O | トラップB                          |  |                                                                               |

| 壁凡例 | 注記) ・スラブまでのLGS壁下地は、1階W=100、2・3階W=90とする。                                     |  |                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|     | LGS一般壁 片面GB-R t 12.5+ t 9.5 (ボード天井まで、LGSスラブまで)                              |  | 杉板化粧打直し                                                          |
|     | LGS一般壁 片面GB-R t 12.5+ t 9.5 (ボード天井まで、LGSスラブまで)                              |  | GL工法 (断熱有)                                                       |
|     |                                                                             |  | GL工法 (断熱なし)                                                      |
|     | LGS耐火間仕切壁 片面GB-F t 21+21 (スラブまで) FP060NP-0007                               |  | RC下地の上被層塗材E                                                      |
|     | LGS耐火間仕切壁 両面GB-F t 12.5+ t 12.5 (スラブまで) FP060NP-0289                        |  | RC素地                                                             |
|     |                                                                             |  | 壁補強下地鋼板 t=1.2 W=200 特記なき場合 FL+1800天端(五條市エリア)<br>FL+1800芯(奈良県エリア) |
|     | LGS耐火遮音間仕切壁 両面GB-F t 12.5+ t 12.5 (LGSチドリ、GW充填、スラブまで)<br>FP060NP-0175 TLD50 |  |                                                                  |

