

令和 7 年度
新しい地方経済・生活環境創生交付金
(地域防災緊急整備型)

大型炊き出し器一式 仕様書

五條市
危機管理課

大型炊き出し器一式 仕様書

第1 総則

- (1) この仕様書は、五條市（以下「発注者」という。）が購入する大型炊き出し器一式の仕様、性能及びこれらに関する事項について定める。
- (2) 大型炊き出し器一式に使用する材料は十分な強度及び安定度を有し、耐久性及び耐食性に優れたものであり、大型炊き出し器一式及び取付品、取付品並びに付属品はすべて新規製品のものであること。
- (3) 付属品については、本仕様書の内容に不適切な場合は別途協議を行い、必要に応じて変更できるものとする。
- (4) 提出書類は次によるものとする。
 - ・納入品一覧表
 - ・取扱説明書
 - ・保証書
 - ・納入品の明細書（1セットの単価がわかるもの）

第2 納入台数

各納入品の商品名等は、下記のとおりとする。

番号	品名	数量	商品名（型式）
(1)	大型炊き出し器本体	6	大型炊き出し器 まかないくん 85 型基本セット (MNK-85S2)
(2)	85 型灯油バーナーセット	3	85 型灯油バーナーセット (85S2-KB3)
(3)	85 型 LP ガスバーナー	3	85 型 LP ガスバーナーセット (85S2-LPB)

第3 仕様等

この大型炊き出し器一式は、自然災害等の発生により、ライフラインが寸断された被災地における食糧不足の早期改善として使用できるように、次のとおり仕様を定めるものとする。

(1) 大型炊き出し器 本体

	項目	仕様
本体	構成 (1セットあたり)	釜（蓋つき）・かまど本体・付属品
	アルミ鋳物製羽釜	(満水量 120ℓ 調理量 100ℓ)・木製取手付

	蓋	ステンレス製	
かまど	項目	仕様	
	構造	二重構造・横割・二分割	
	外筒	SUS304 製	
	内筒	SUS304 製	
	底板・灰受け皿	ガルバリウム鋼板製	
	ロストル	鋳鉄製	
	遮熱板	SUS304 製	
	焚口	チェーンを連ねて垂下してあること	
	焚口枠	専用の灯油バーナー取付用ネジがあること	
	焚口底部	LPG バーナー取付用欠き込みがあること	
	取手	胴部分に、対角線上にスプリング取手が 4 個	
	脚部	キャスター四輪（ストップ付・ゴム車φ75） キャスターは、かまど本体と一体化していること 補強板付（床への断熱兼用）	
	対応燃料	薪・廃材（有害ガスを発生させないもの） LP ガス（85 型 LP ガスバーナーセット使用時） 灯油（85 型灯油バーナーセット使用時）	
付属品	品名	個数	備考
	テーブル（合板）	1 台	アルミ脚付
	部材袋	1 袋	
	火ばさみ	1 個	
	しゃもじ大	1 個	
	しゃもじ小	1 個	
	水杓	3 個	0.6ℓ
	ステンレスすくい網	1 個	
	軍手	1 双	純綿製
	シートカバー	1 枚	
	取扱説明書	1 セット	
寸法	釜・かまど本体	使用時 収納時	φ770×959mm（高さ） φ770×756mm（高さ）
質量	釜・蓋+かまど 付属品	約 54 kg 約 7.8kg	
全体	梱包時約 69kg W821mm×D821mm×H809mm		

(2) 85 型灯油バーナー

	項目	仕様	
本体	構成 (1 セットあたり)	バーナー本体 (バーナーキャッチャー付) 20ℓ油タンク 油ゴムホース 2.5m 付属品	
	種類	圧力噴射式 火力 HI/LO 2 段階切替 曲がり筒先にて斜め上方吹き出し	
	点火方式	高圧放電式	
	使用燃料	灯油 (JIS 1 号灯油)	
	発熱量	HI : 31.0kw (26,700 kcal) LO : 21.9kw (18,800 kcal)	
	燃料消費量	HI : 3.23ℓ/h 6.2 時間/20ℓ LO : 2.28ℓ/h 8.8 時間/20ℓ	
	湯沸効率	まかないくん 85 型かまどにセット時 50%	
	電源電圧	100V	
	定格消費電力	点火時 67/62W 燃焼時 67/62W 待機時 1.1W	
	ノズル	0.75GPH・7 kg/cm ² 60° ステンレススチール製	
	安全装置	炎検知器 60 分自動停止機能	
付属品	品名	個数	備考
	バーナー取付ネジ	2 本	
	片口スパナ	1 本	17 #
	ワイヤーブラシ	1 本	
	プラスチックケース	1 個	
	メンテナンスキット	1 セット	細ブラシ 1 本 予備ノズル (真鍮) 0.75G 1 個 プラグレンチ #16 1 個 プラスドライバー 1 個
灯油バーナー本体 寸法・重量		W372mm×D305mm×H330mm 約 7.6 kg	
灯油バーナーセット 全体 (梱包時) 寸法・重量		W790mm×D465mm×H510mm 約 17.6 kg	

(3) 85 型 LP ガスバーナー

	項目	仕様	
本体	構成 (1 セットあたり)	バーナー本体 (点火棒付) 耐圧ガスホース ガス圧力調整器 (検圧プラグ付)	
	種類	炉内燃焼用ガスバーナー (点火棒付) 火口 2 重 鋳鉄製 ミラー付	
	点火方式	マッチ点火	
	使用燃料	L P ガス	
	発熱量	32.0kw (27,600 kcal)	
	燃料消費量	2.3 kg/h 4.3 時間/10 kg	
	沸騰効率	まかないくん 85 型かまどにセット時 49%	
	ガスコック	JIS コック*2	
	ノズル	大 φ2.5 小 φ1.8	
付属品	品名	個数	備考
	耐圧ガスホース	2 本	3.65m・0.7m
	ガス圧力調整器 (検圧プラグ付)	1 個	
	取扱説明書	1 冊	
LP ガスバーナー本体 寸法・重量		W680mm×D220mm×H120mm 約 10.9 kg	
LP ガスバーナーセット 全体 (梱包時) 寸法・重量		W685mm×D330mm×H150mm 約 13.8 kg	

- (1) 購入物品は上記の参考品又は同等品とし、参考品以外で応札する場合はカタログ等により応札品を質問書 (様式 1 の 5) により提示し、担当者の了解を得た後に入札すること。なお、同等品は、参考品と材質、仕様、大きさ等が機能的、品質的に同等以上であり、かつ参考品と同等の安全性、耐久性などが保証されるものを基本とする。
- (2) 受注者は購入物件の搬入設置を行うこととし、搬送、納品等に係る費用は全て受注者の負担とする。
- (3) 納入に際しては、必ず事前に担当者と日程調整を行い、指定のあった日時に納入すること。なお、納入は、開庁日を予定している。
- (4) 搬入の経路、納入場所における配置等の詳細については担当者の指示に従うこと。

- (5) 納入に際し、建物や他の物品に損傷・汚損を生じないように、適切な方法により納品を行うこと。また、破損・汚損を生じた場合は担当者に報告のうえ速やかに対応すること。
- (6) 指定場所に納められた物品は、市の検査に合格した後、速やかに書面により引き渡しを行うこと。
- (7) 納入時に使用方法の説明会を実施すること。

第4 補則

(1) 保証

製品保証期間は納入された製品が担当課の検査に合格し、引き渡しを受けた日から1年間とする。但し、保証期間終了後も、材料不良に起因する不具合が発生した際は無償で対応すること。

(2) 納入場所

奈良県五條市岡口一丁目3番1号
五條市役所

(3) 納入期限

令和8年3月19日

(4) その他

この仕様にはない事項については、協議のうえ、決定するものとする。